

WITTERUNGSPROTOKOLL ZU FLÜSSIGKUNSTSTOFFARBEITEN

FLÄCHENABDICHTUNG UND AN-/ABSCHLÜSSE

Norm SIA 271/2021, Art. 4.7.5.1

Beim Einbau und während der Abbindezeit sind folgende Vorgaben bezüglich Witterungsbedingungen einzuhalten:

- Keine Niederschläge
- Luft- und Untergrundtemperatur zwischen +5 °C und +30 °C
- Relative Luftfeuchte ≤ 80 %
- Taupunkt Abstand ≥ 3 °C

Die Witterungsbedingungen während der Ausführung sind zu protokollieren.

Die Ausführungsanweisungen der Hersteller müssen vor Ort sein.

Anforderungswerte an Flüssigkunststoff-Abdichtungsstoffe gemäss Norm SIA 271/2021 Anhang C Tabelle 14

Objekt

Objekt-Nr.

Bauteil/Lage (genaue Beschreibung - z.B. welche Tür, welche Etage, welches Bauteil, Planskizze beilegen)

UNTERGRUND	Baustoffe des Untergrundes			
	Rautiefen	mm		
	Untergrundvorbehandlung		Untergrundfeuchte	
	Nur entfetten		Datum	
	Sandstrahlen		Zeit	
	Diamantschleiftopf		Messmethode	
	Schleifscheibe		CM-Methode	
	Kugelstrahlen		elektronisch, Gerätetyp	
Wasserhochdruck	bar	Untergrundfeuchte	Gew.-Prozent	
Andere				

GRUNDIERUNG	Produkt				
	Chargennummer				
	Datum				
	Messzeit	Luft (°C)	Boden (°C)	Rel. Luftfeuchte (%)	Taupunkttemperatur (°C)

AUSGLEICHSSCHICHT

Produkt
 Chargennummer
 Datum

Messzeit	Luft (°C)	Boden (°C)	Rel. Luftfeuchte (%)	Taupunkttemperatur (°C)

ABDICHTUNG

Produkt
 Chargennummer
 Datum

Messzeit	Luft (°C)	Boden (°C)	Rel. Luftfeuchte (%)	Taupunkttemperatur (°C)

BESCHICHTUNG

Produkt
 Chargennummer
 Datum

Messzeit	Luft (°C)	Boden (°C)	Rel. Luftfeuchte (%)	Taupunkttemperatur (°C)

FINISH / VERSIEGELUNG

Produkt
Chargennummer
Datum

Messzeit	Luft (°C)	Boden (°C)	Rel. Luftfeuchte (%)	Taupunkttemperatur (°C)

Werden die Messungen mit einem elektronischen Gerät erstellt, kann auch der Ausdruck der Messungen vom PC oder vom Datenlogger beigelegt werden. Auf dem Ausdruck soll allerdings vermerkt werden, welche Schicht eingebaut / appliziert wurde.

Bemerkungen:

Datum:

Unterschrift Kontrolleur: